

פג תוקף לדיסקט השחזה לכלים מוחזקים ביד

מאת: שלמה איציקובסקי

- בתקן ישראלי ת"י 1836 בשם "דרישות בטיחות למוצרי השחזה מלוכדים", מועד פרסום מאי 2004 המאמץ את התקן EN 12413 מועד פרסום אפריל 1999, בין יתר הדרישות נקבע שדיסק השחזה לציווד מוחזק ביד יסומן בפג תוקף (עד 3 שנים מיום הייצור).
- התקן קובע שעבור מוצרים אלו בהם נעשה שימוש בתלכיד מסוג B (דבק שרף וחומר אורגני אחר המתקשה לאחר חימום בתהליך תרמוסטי) או מסוג BF (דבק שרף מחוזק בסיבים) יקבע תאריך התפוגה וזאת מתוך גישה שלאחר 3 שנים התלכיד מתחיל להתפרק ואז השימוש במוצר עשוי לגרום לאירוע בטיחותי.
- מציע להביא מידע זה לכל מקומות העבודה בהם אנו מסייעים לשיפור רמת הבטיחות והגיהות (תעשייה, בנייה, חקלאות).
- בהמשך דוגמה של הכיתוב הנדרש להיות רשום על גבי הדיסק (נלקח מפרסום של מפעל גמל לייצור מוצרי השחזה שונים).

התית על גבי דיסק השחזה לכלים מוחזקים ביד



מידות

230 X	3 X	22.23 mm
קוטר	עובי	קדח
9 X	1/8 X	7/8 "

איפיון

A	24	R	B	F
סוג גרעין	גודל גרעין	דרגת קושי	סוג מלכד	ציון לדיסקה מחוזקת *

סוג גרעין

- לעיבוד מתכות ברזליות ופלדה	A
- לעיבוד אבן, בטון, שיש ויציקה אפורה	C
- לעיבוד פלב"ם	W A
- לעיבוד פלדות מסוגסגות קשות	ZA
- לעיבוד משולב של בטון וברזל	A C

סימון פג תוקף

סימון פג תוקף (3 שנים) למוצר מוטבע על הפחית במרכז הדיסק		
הסימון		
E	3/	2011
פקיעת תוקף = EXPERITY	רבעון (מס' 3)	שנה (2011)