



בדיקה

עשוו:

- בידקו את הסולמות לפני כל שימוש.
- סמנו סולמות פגומים והוציאו אותם למקום נעל, ולמנוע את הגישה אליהם עד לתיקונם.
- בידקו בקביעות סדקים וחומר חשוף בסולמות פיברגלס.
- נקו סולמות פיברגלס לפחות פעמיים ב-3 חודשים. רססו עליהם שיכבת לכיה שקופה או מרוח אוטום בווקס.
- בידקו את כל האומים, הברגים, רצועות ההגבלה והמנעלים - כדי לוודא שהם מותקנים בצורה נאותה ומהודקים היטב.
- בידקו עיוותים וריקבון בסולמות עץ.
- הגנו על סולמות עץ בצע אטימה שקופה, או בחומר הגנה שקופה לעץ.
- חפשו, בבדיקה חזותית, עיוותים בזקיפים של כל הסולמות. סולם מפוצל או מעוות – מסוכן לשימוש.
- החליפו חבלים בלויים/שחוקים בסולמות הארכה.
- שמנו בקביעות את גלגולות ההרמה בסולמות הארכה.
- בידקו את מצבם של סולמות שנפלו ממקומם ונחתבו, לפני שימוש חדש.

אל תעשו:

- אל תבצעו תיקונים זמניים, לא מקצועיים או תיקונים מאולתרים.
- אל תחוקו בצהורה מאולתרת ולא מקצועית סולמות עם עיוותים או פגמים אחרים, ואל תנסו להשתמש בהם.

בידקו סולמות כדי לגלו בהם ליקויים, כגון:

- שלבים חסרים, שלבים משוחררים או חיבורים רפואיים.
- מסמרים, ברגים או חלקי מתכת משוחררים אחרים, או שאחיזתם אינה טובה.
- זרעות, זקיפים, מדרגות או שלבים ישנים או שבורים וחלקיים מתקלפים או סדויקים.
- מישטחים סדויקים או מתקלפים.
- רפידות נגד החלקה שחוקות או פגומות.
- זקייף מפוצל או מעוות.
- הייעדר תווית זיהוי על הסולם.
- קורוזיה, חלודה, חמצון ובלאי, במיוחד בתבריגים.
- פינות חדות על זקיפים ושלבים.

סולמות נתמכים או כפולים

בידקו כדי לגלו את הליקויים הבאים:

- רצועות ההגבלה משוחררות, קרועות או בלויות.
- עצר שבור בציר רצועת ההגבלה.
- צירים משוחררים.

סולמות הארכה

בידקו כדי לגלו את הליקויים הבאים:

- מנעולי הארכה משוחררים, שבורים או חסרים.
- התקני נעילה פגומים, שאינם מקובעים היטב למקוםם כאשר הסולם במצב הארכה.
- שימון לא מספיק לחקלים הנעים.
- כבלים, שרשרות וחבלים פגומים.
- רפידות או שרולדים חסרים או פגומים.