



Крыши с непрочным покрытием

Крыша кровля которой выполнена из хрупких материалов (материалы кровли не предназначены выдержать вес человека)



Необходимо соблюдать

- ✓ Требуется произвести тщательную проверку всех элементов крыши инженером строителем или младшим инженером строителем.
- ✓ Работы на крыше разрешено выполнять работникам, прошедшим обучение и инструктаж дипломированного инструктора по работе на высоте и имеющим действительное разрешение для работы на крышах.
- ✓ Необходимо произвести оценку возможных опасностей и рисков и в случае необходимости предпринять дополнительные меры безопасности.
- ✓ Необходимо обеспечить безопасные пути для подъёма и перемещения людей на крыше с непрочной кровлей.
- ✓ Разрешается приступить к работе при наличии нескольких трапов или площадок, обеспечивающих равномерное распределение нагрузки на конструкцию крыши.
- ✓ Работнику необходимо использовать страховочную привязь, соединённую с анкерной точкой или анкерной линией посредством системы торможения на случай падения работника с крыши.
- ✓ Необходимо выбрать систему, суммарная длина которой, включая сработавший амортизатор, рост человека и свободное пространство, не превышает высоту крыши.
- ✓ Необходимо сохранять минимальную безопасную дистанцию **3.25м** между работником с его инструментом до воздушных линий электропередач с напряжением до **33 кВ** или минимум **5м** при напряжении свыше **33 кВ**.



Запрещается

- ✗ Запрещается производить работы на крышах с непрочным покрытием или покатых крышах без обеспечения необходимых условий для предотвращения падений с высоты, учитывающих также конструктивные особенности кровли, прочность покрытия, уклон крыши и погодные условия.
- ✗ Запрещается производить работы на крыше при отсутствии предупреждающего знака «**Внимание! Крыша с непрочной кровлей**».
- ✗ Запрещается работа на крышах с непрочным покрытием при отсутствии специальных площадок или трапов.
- ✗ Запрещается в одиночку производить работы на крышах с непрочным покрытием.
- ✗ Запрещена сосредоточенная нагрузка на крышу во избежание нарушения целостности и устойчивости кровли. Нагружать кровлю крыши разрешено только в случае крайней необходимости и при условии равномерного распределения нагрузки.
- ✗ Запрещается наступать на свес кровли крыши и опирать на него лестницу.
- ✗ Запрещается производить любые действия, подвергающие опасности работника или других людей.
- ✗ Запрещается производить работы на крышах с непрочным покрытием при отсутствии ограждения участка работ с целью предотвратить проникновение туда посторонних. Находиться в опасной зоне разрешено лицам, непосредственно выполняющим работу и тем, чьё прибытие обусловлено производственной необходимостью.

