

כל עבודה, לרבות גישה למקום עבודה, שבשלה עלול עובד ליפול לעומק העולה על 2 מטרים, ולרבות עבודה כאמור: המתבצעת מעל משטח עבודה ללא גידור או מעקה תקני; המצריכה הטיית גוף האדם ביותר מ-45 מעלות מעבר לגדר או למעקה של משטח העבודה או מדרכת המעבר, לפי העניין; המתבצעת מתוך בימה מתרוממת ניידת, סל להרמת אדם או פיגום ממוכן.

עבוד לפי המערכת המתאימה לסוג העבודה

בלימת נפילה

מניעת נפילה

<p>סופגי אנרגיה</p> <p>חד ענפי דו ענפי</p> 	<p>בולמי נפילה נגללים</p> <p>עם כבל מתכת דו ענפי חד ענפי</p> 	<p>קו חיים</p> 	<p>חבל מיקום ותמיכה</p> 
--	--	---	--

מערכת בלימה גמישה דו ענפית / זרועית



לא תקין

לא תקין

תוויות וסימונים

האם בולם הנפילה בתוקף?
האם התוויות שלמות וקריאות?

מחברים

האם המחבר נסגר וננעל בעצמו והמחברים שלים ותקינים?
האם המחברים נקיים מקורוזיה?

בולם זעזועים

האם הכיסוי לא חתוך או שבור?
האם בולם ההלם לא נחתך או הוסר?
האם קיים נזק/התפוררות/שבר?

חומרים

האם יש תפירה רופפת או קרועה?
האם תפירת סיוס וחבורים תקינים?
האם קיים חתך/כוויות/חורים?
האם קיים מראה בלאי יתר או נזק כימי?

בדיקות לפני עבודה

האם המערכת דו ענפית מתאימה לעבודה המתוכננת?
האם הבולם הותקן לפי מגבלות מרווח הנפילה?

* חל איסור שימוש בצידוד לא תקין/פסול
** יש לבצע בדיקה בהתאם להוראות היצרן