

# עבודה בגובה באמצעות מתקן הרמה

מבצע לא יעסיק עובד בעבודה בגובה באמצעות

בימה מתרוממת ניידת

פיגום תלוי ממוכן

פיגום תורן ממוכן

סל להרמת אדם



אלא בהתקיים תנאים אלה:

- (1) המתקן נבדק בדיקה יסודית בידי בודק מוסמך, בתנאים ובתדירות שנקבעו לפי הפקודה, ונתקבל מהבודק תסקיר בדיקה המאשר את תקינות המיתקן להפעלה בטוחה;
- (2) לגבי סל להרמת אדם, צוינה בתסקיר הבדיקה במפורש התאמת הסל לכלי ההרמה שאפשר להרכיבו עליו;
- (3) קיימות נקודות עיגון במשטח העבודה או הסל שבמתקן, לפי העניין, לצורך ריתום העובד או העובדים באופן בטוח באמצעות מערכת למניעת נפילה;
- (4) העובד המפעיל את המתקן הוא מי שהוסמך או הוכשר להפעלת, כנדרש בתקנות עגורנאים.

דרישות המחוקק לעבודה בגובה באמצעות מתקן הרמה הוסדרו בתקנה 17 ל" תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), תשס"ז - 2007".

הגדרת המונח עבודה בגובה

ב"תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), תשס"ז 2007" היא:

"עבודה בגובה" - כל עבודה, לרבות גישה למקום עבודה, שבשלה עלול עובד ליפול לעומק העולה על 2 מטרים, ולרבות עבודה כאמור -

- (1) המתבצעת מעל משטח עבודה בלא גידור או מעקה תקני;
- (2) המצריכה הטיית גוף האדם ביותר מ-45 מעלות מעבר לגדר או למעקה של משטח העבודה או מדרכת המעבר, לפי העניין;
- (3) המתבצעת מתוך בימה מתרוממת ניידת, סל להרמת אדם או פיגום ממוכן.

