

בטיחות בעבודה

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש),

תשמ"ד-1984

תוכן ענינים

2	Go	הגדרות	סעיף 1
3	Go	הגבלות לגבי החשיפה לרעש מזיק	סעיף 2
3	Go	חובת עריכת בדיקות סביבתיות תעסוקתיות	סעיף 3
4	Go	אמצעי גיהות סביבתיים ואישיים	סעיף 4
4	Go	חובת הדרכה	סעיף 5
4	Go	חובת בדיקות רפואיות	סעיף 6
4	Go	היקף הבדיקה הרפואית	סעיף 7
4	Go	חובת ניהול כרטיס בדיקות רפואיות	סעיף 8
5	Go	פנקס בריאות	סעיף 9
5	Go	חובת המעביד להסדרת הבדיקות הרפואיות	סעיף 10
5	Go	אי התאמה לעבוד ברעש מזיק	סעיף 11
5	Go	הודעה למפקח על אי התאמת העובד	סעיף 12
6	Go	איסור העבדה אחר קבלת התראה	סעיף 13
6	Go	חובת הודעה על עבודה ברעש מזיק	סעיף 14
6	Go	פטור	סעיף 14א
6	Go	הוראת מעבר	סעיף 15
6	Go	תחילה	סעיף 16
8	Go	הגדרה	סעיף 1
8	Go	איסור עבודה בחמרים שבתוספת	סעיף 2
8	Go	תחילה	סעיף 3
8	Go	הוראת מעבר	סעיף 4
8	Go	תוספת	
9	Go	ללא כותרת	סעיף 9
9	Go	ללא כותרת	סעיף 10
9	Go	ללא כותרת	סעיף 11
9	Go	ללא כותרת	סעיף 12
9	Go	ללא כותרת	סעיף 13
9	Go	ללא כותרת	סעיף 14
9	Go	ללא כותרת	סעיף 15
9	Go	ללא כותרת	סעיף 16

פרק 51

בטיחות בעבודה

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש),

תשמ"ד-1984⁽³⁴⁾

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 173 ו-216 לפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], תש"ל-1970, אני מתקין תקנות אלה:

1. בתקנות אלה:

הגדרות

"רעש מזיק" — רעש שמפלסו גבוה מהערכים המותרים בתקנות אלה העלול לגרום לנזק בריאות לעובד החשוף לו במקום עבודתו;

"רעש מתמשך" — רעש שמפלסו קבוע או משתנה, הנמשך ברציפות יותר משניה אחת, והנמדד ביחידות dB(A), בעזרת מד רעש מכויל המכוון למצב Leq, ומשך המדידה 30 שניות לפחות, או כמשך הרעש, אם הרעש נמשך פחות מ-30 שניות;

תק' תשנ"ה-1995

"רעש מתמשך קבוע" — (נמחק);

תק' תשנ"ה-1995

"רעש מתמשך משתנה" — (נמחק);

תק' תשנ"ה-1995

"רעש התקפי" — רעש שמתקיימים לגביו שני אלה:

תק' תשנ"ה-1995

(1) הוא נמשך ברציפות פחות משניה אחת;

(2) בזמן מדידת הרעש קיים הפרש העולה על 20dB(L) או 20dB(C) בין קריאת מד-רעש כשהוא מכוון למצב "SLOW" לבין קריאת מד-רעש כשהוא מכוון למצב "PEAK"; רעש כאמור יימדד ב-dB(L) במד-רעש מכויל המכוון למצב "PEAK";

"dB(A)", "dB(C)", "dB(L)" — מצבי מדידת רעש בסקלות A, C או L, שהינן סקלות השקלול המוגדרות בהתאם לתקן;

תק' תשנ"ה-1995

"Leq" — מפלס רעש שווה ערך או משוקלל ב-dB(A);

תק' תשנ"ה-1995

"מד-רעש" — מכשיר לפי דרישות התקן, למדידת מפלסי רעש;

תק' תשנ"ה-1995

(34) פורסמו ק"ת תשמ"ד מס' 4647 מיום 21.6.1984 עמ' 1752.

תוקנו ק"ת תשמ"ה מס' 4833 מיום 7.7.1985 עמ' 1686.

ק"ת תשמ"ז מס' 5015 מיום 19.3.1987 עמ' 641.

ק"ת תשנ"א מס' 5303 מיום 30.10.1990 עמ' 150.

ק"ת תשנ"ב מס' 5391 מיום 17.10.1991 עמ' 272.

ק"ת תשנ"ה מס' 5655 מיום 22.1.1995 עמ' 597 — תק' תשנ"ה-1995; תחילתן 6 חודשים מיום פרסומן.

ק"ת תש"ס מס' 6028 מיום 4.4.2000 עמ' 431 — תק' תש"ס-2000; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

"תדירות" — מספר מחזורים של גלי קול לשניה הנמדד ביחידות הרץ;

"חשיפה משוקללת מרבית מותרת לרעש מתמשך והתקפי" — מפלס הרעש המשוקלל או שווה הערך המרבי, הנמדד סמוך לאוזניו של העובד ביחידות dB(A), אשר לגביו מותרת חשיפה לפרק זמן מסוים ביום עבודה בן 8 שעות;

תק' תש"ס-2000

"חשיפה מרבית מותרת לרעש התקפי" — מפלס הרעש ההתקפי, הנמדד סמוך לאוזניו של העובד ביחידות dB(A), בעזרת מכשיר המצוייד במנגנון למדידת רעש התקפי, שלגביו מותרת

<p>חשיפה לפי מספר ההתקפים ליום עבודה בן 8 שעות; "עובד ברעש מזיק" — כל אחד מאלה:</p>	<p>תק' תש"ס-2000</p>
<p>(1) אדם העובד בעבודה או בתהליך עבודה מן הנקובים בתוספת הראשונה; (2) אדם החשוף, במקום עבודתו, לרעש מזיק מתמשך או התקפי מעל לרמת החשיפה המשוקללת המרבית המותרת לרעש מתמשך והתקפי, או מעל לרמת החשיפה המרבית המותרת לרעש התקפי והוא עובד 200 שעות בשנה לפחות, אלא אם כן הורה מפקח עבודה אזורי על תקופה שונה ממנה לגבי מקום עבודה מסוים;</p>	
<p>"בודק מעבדתי מוסמך" — עובד במעבדה מוסמכת שאישר מפקח העבודה הראשי לערוך בדיקות סביבתיות תעסוקתיות של מפלס הרעש המתמשך וההתקפי במקום עבודה שבו עובדים ברעש;</p>	<p>תק' תשמ"ה-1985 תק' תש"ס-2000</p>
<p>"מעבדה מוסמכת" — מעבדה שהסמיך מפקח העבודה הראשי לביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות של מפלס הרעש המתמשך וההתקפי במקום שבו עובדים ברעש;</p>	<p>תק' תשמ"ה-1985 תק' תש"ס-2000</p>
<p>"מיפוי מפלסי רעש" — עריכת מדידות, רישום ומיפוי טופוגרפי של מפלסי הרעש בתחנות העבודה השונות, שבהן קיימת חשיפה לרעש;</p>	<p>תק' תשנ"ה-1995</p>
<p>"מגיני אזניים" — אטמי אזניים הממוקמים בתוך תעלת האוזן החיצונית או אוזניות המכסות את אפרכסת האוזן והמיועדים להקטין את הרעש המגיע לאוזן, הן לפי מפלס הרעש והן לפי תדירויות הרעש;</p>	
<p>"רופא מורשה" — רופא מומחה לרפואה תעסוקתית וכן רופא של שירות רפואי מוסמך ששר העבודה והרווחה, בהסכמת שר הבריאות, הרשהו לענין תקנות אלה;</p>	<p>תק' תשנ"ב-1991</p>
<p>"שירות רפואי מוסמך" — כל אחד מאלה:</p>	
<p>(1) לשכת בריאות מחוזית או נפתית של משרד הבריאות;</p>	
<p>(2) קופת חולים כהגדרתה בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, תשנ"ד-1994;</p>	<p>תק' תש"ס-2000</p>
<p>(3) מוסד רפואי, ששר העבודה והרווחה, בהסכמת שר הבריאות, הסמיכו לענין תקנות אלה.</p>	
<p>"תקן" — תקנים 651 ו-804 של הוועדה הבינלאומית לאלקטרוטכניקה (IEC), המופקדים לעיון הציבור באגף הפיקוח על העבודה במשרד הראשי של משרד העבודה והרווחה, בירושלים, וכן במכון התקנים הישראלי בתל-אביב.</p>	<p>תק' תשנ"ה-1995</p>
<p>2. במפעל או במקום עבודה שבו עובדים ברעש מזיק, תהיה החשיפה המשוקללת המותרת לרעש מתמשך והתקפי, כמפורט בטבלה 1 ואיור 1 שבתוספת השניה, והחשיפה המרבית המותרת לרעש התקפי תהיה כמפורט בטבלה 2 ובאיור 2 שבתוספת השניה.</p>	<p>הגבלות לגבי החשיפה לרעש מזיק</p>
<p>3. המעביד במפעל או מקום עבודה שבו עובדים ברעש מזיק או שיש יסוד סביר להניח שעובדים בו ברעש מזיק —</p>	<p>חובת עריכת בדיקות סביבתיות תעסוקתיות תק' תשמ"ז-1987 תשנ"ה-1995 תק'</p>
<p>(1) יערוך בדיקות סביבתיות תעסוקתיות של מפלסי הרעש המתמשך וההתקפי, סמוך לאזניים של העובדים, בכל מקומות העבודה ובתהליכי העבודה השונים, וכן מיפוי מפלסי הרעש, אחת לשנתיים לפחות, אלא אם כן הורה מפקח עבודה אזורי אחרת; את הבדיקות יבצע בודק מעבדתי מוסמך;</p>	
<p>(2) יפרסם בתחנות העבודה השונות את תוצאות הבדיקות הסביבתיות התעסוקתיות של מפלסי הרעש המתמשך וההתקפי המתייחסות לאותו מקום עבודה, כדי שיובאו לידיעת העובדים, וימסור להם, לפי בקשתם, עותק של התוצאות;</p>	<p>תק' תש"ס-2000</p>
<p>(3) ירשום את תוצאות הבדיקות הסביבתיות התעסוקתיות של מפלסי הרעש המתמשך וההתקפי ביומן מעקב, בציון התאריך, השעה ומקום הדגימה, וישלח מיד העתק מתוצאות אלה למפקח עבודה אזורי, למעבדה לגיהות תעסוקתיות של משרד העבודה והרווחה ולשירות הרפואי המוסמך המבצע את הבדיקות הרפואיות לעובדים; על תוצאות הבדיקות כאמור ישמור המעביד במשך 20 שנים לפחות;</p>	<p>תק' תש"ס-2000</p>

- 2000-0 תק' תש"ס-2000
- (4) ביצע מעביד בדיקות סביבתיות-תעסוקתיות של מפלסי הרעש המתמשך וההתקפי באמצעות מעבדה מוסמכת שאינה המעבדה לגיהות תעסוקתית של משרד העבודה והרווחה, תשלח המעבדה המוסמכת את תוצאות הבדיקות האמורות שביצעה, למעבדה לגיהות תעסוקתית של משרד העבודה והרווחה, וכן תשמור אותן למשך 20 שנים לפחות.
4. במקום עבודה או בתהליך עבודה, שבו נמצאו מפלסי רעש הגבוהים מאשר החשיפה המירבית המותרת, ינקוט המחזיק אמצעים אלה:
- (1) יפחית באמצעים טכניים-הנדסיים את מפלסי הרעש הגבוהים, הן במקום העבודה והן בחדרי העבודה, כדי שיגיעו לרמה הנמוכה מהחשיפה המרבית המותרת;
- (2) יפחית את משך השהיה של עובד בסביבת רעש מזיק אל מתחת לזמן החשיפה המרבי המותר;
- (3) יבודד כל מקום עבודה שבו מפלסי הרעש גבוהים מהחשיפה המרבית המותרת באופן שרק העובדים החיוניים לתהליך העבודה יימצאו באותו מקום;
- (4) יספק לעובדים ברעש מזיק מגיני אוזניים מתאימים ותקינים שהעובדים יהיו חייבים להשתמש בהם ולשמור על שלמותם ונקיונם; השימוש במגיני אוזניים יהיה עד לביצוע האמור בפסקה (1) ולא כתחליף לו, אלא אם כן קבע מפקח עבודה אזורי אחרת;
- (5) יתלה שילוט קבוע וכולט לעין שבו נאמר: "אזור רעש מזיק — חובה להשתמש במגיני אוזניים מתאימים; העובדים חייבים בבדיקות רפואיות תקופתיות על ידי שירות רפואי מוסמך".
5. המעביד ידריך את העובדים ברעש מזיק, הן בכתב והן בעל פה, אחת לשנה לפחות, לגבי הנזק הבריאותי מרעש מזיק והאמצעים שיש לנקוט להשגת גיהות תעסוקתית מתאימה להגנה מפני רעש מזיק.
6. (א) לא יועבד אדם ברעש מזיק, אלא אם כן עבר בבדיקה רפואית ראשונית תוך חודש ימים, לפני תחילת העבודה, בידי רופא מורשה שיקבע את התאמתו להתחיל לעבוד ברעש מזיק.
- (ב) לא יועבד עובד ברעש מזיק אלא אם כן עבר בבדיקה רפואית חוזרת, אחת לשנה, בידי רופא מורשה, שיקבע את התאמתו להמשיך לעבוד ברעש מזיק.
- (ג) רופא מורשה ומפקח עבודה שהוא רופא רשאים להקדים את מועד הבדיקה החוזרת.
- (ד) לא הופיע עובד לבדיקה רפואית חוזרת במועד שנקבע לו, ישלח השירות הרפואי המוסמך הודעה על כך למעביד, והעתק ממנה למפקח עבודה אזורי.
7. (א) הבדיקה הרפואית הראשונית תכלול את אלה:
- (1) אנמנזה רפואית כללית, לרבות התייחסות לנטילת תרופות אוטו-טוקסיות;
- (2) אנמנזה תעסוקתית, לרבות התייחסות לשירות בצבא;
- (3) בדיקה קלינית כללית, לרבות מדידת לחץ דם;
- (4) בדיקה אודיומטרית;
- (5) כל בדיקה נוספת לפי ראות עיניו של הרופא המורשה הבודק.
- (ב) בדיקה רפואית חוזרת תכלול את אלה:
- (1) בדיקה אודיומטרית;
- (2) כל בדיקה נוספת לפי ראות עיניו של הרופא המורשה הבודק.
8. שירות רפואי מוסמך ינהל לגבי כל עובד שהוא בודק כרטיס בדיקות רפואיות, שבו יירשמו הפרטים האישיים של העובד, לרבות שמו המלא, שם אביו, מספר הזהות שלו, מענו, וכן פרטים אלה:
- (1) תאריך ביצוע הבדיקה הרפואית, לרבות הבדיקה האודיומטרית;

אמצעי גיהות סביבתיים ואישיים

חובת הדרכה

חובת בדיקות

תק' תשנ"ה-1995

היקף הבדיקה

תק' תשנ"ב-1991

חובת ניהול כרטיס בדיקות רפואיות

- (2) שם המעביד ומקום המפעל ;
- (3) תיאור עבודת העובד ברעש מזיק ומפלסי הרעש שנמצאו במקום עבודתו ;
- (4) ממצאי הבדיקה הקלינית והעתק הבדיקה האודיומטרית ;
- (5) מסקנתו וחוות דעתו של הרופא המורשה הבודק בדבר התאמתו של העובד להתחיל או להמשיך לעבוד ברעש מזיק ;
- (6) המועד לבדיקה הרפואית החוזרת, לרבות מועד שהוקדם ;
- (7) שמו וחתמתו של הרופא המורשה הבודק.

9. (א) שירות רפואי מוסמך ינפיק לכל עובד, שהוא בודק בהתאם לתקנות אלה, פנקס בריאות, שבו ירשמו השירות הרפואי המוסמך והמעביד את הפרטים שצויינו בתוספת השלישית ויאשרו אותם בחתימה ובחותמת; הוצא לעובד פנקס בריאות בהתאם לתקנות אחרות, יירשמו הפרטים האמורים בפנקס שהוצא לעובד לראשונה וכן תוצאות הבדיקות הרפואיות השונות שנבדק.

פנקס בריאות

(ב) שירות רפואי מוסמך ימסור את פנקס הבריאות למעבידו של עובד ברעש מזיק, אשר יחזיקו במקום העבודה כל עוד הנבדק עובד ברעש מזיק אצלו; הפסיק העובד ברעש מזיק לעבוד אצלו, יחזיר המעביד את הפנקס לשירות הרפואי המוסמך שערך את הבדיקה הרפואית האחרונה.

תק' תש"ס-2000

(ג) שירות רפואי מוסמך יביא לידיעתו של העובד הנבדק, תוך זמן סביר את מצב בריאותו, בדרך ובאופן שיקבע.

10. (א) הבדיקות הרפואיות, בהתאם לתקנה 6, ייערכו לפי פניית המעביד לגבי עובד, בימים ובמועדים שיקבע השירות הרפואי המוסמך.

חובת המעביד להסדרת הבדיקות

(ב) עובד חייב להתייצב, לצורך עריכת הבדיקות הרפואיות כאמור, בשירות הרפואי המוסמך בימים ובמועדים שנקבעו לו.

(ג) הזמן הדרוש לשם ביצוע הבדיקות הרפואיות יחשב לעובד חלק משעות עבודתו.

11. (א) יראו עובד כמי שאינו מתאים להתחיל לעבוד ברעש מזיק, אם בבדיקה הראשונית נמצא אצלו אחד מאלה:

אי-התאמה לעבוד ברעש מזיק

(1) ירידה בכושר השמיעה התחושתית-עצבית, בשתי האוזניים ;

מעל ל-20 דציבל בממוצע, בתדירויות של 1000 ו-2000 הרץ ;

מעל ל-30 דציבל בממוצע, בתדירות של 3000 הרץ ;

מעל ל-40 דציבל בממוצע, בתדירות של 4000 הרץ.

(2) אי-התאמה אחרת לדעת הרופא המורשה הבודק.

(ב) יראו עובד כמי שאינו מתאים להמשיך לעבוד ברעש מזיק, אם בבדיקה החוזרת נמצא אצלו אחד מאלה:

(1) ירידה בכושר השמיעה התחושתית-עצבית, בשתי האוזניים מעל ל-30 דציבל בממוצע, בתדירויות של 1000, 2000, 3000 ו-4000 הרץ, הנוטה להחמרה מבדיקה חוזרת אחת לקודמתה, בהתחשב ביעילות השימוש במגיני האוזניים ובמגמה האבולוטיבית של הפגיעה באוזן הפנימית של העובד ;

(2) (נמחקה) ;

תק' תש"ס-2000

(3) אי-התאמה אחרת לדעת הרופא המורשה הבודק.

(ג) רופא מורשה רשאי להמליץ, בהמלצה מנומקת בכתב, בפני מפקח עבודה אזורי על העסקת עובד ברעש מזיק, על אף האמור בתקנת משנה (א).

12. (א) קבע הרופא המורשה הבודק שקיימת אי התאמה של אדם להיות עובד ברעש מזיק, ימסור השירות הרפואי המוסמך הודעה מיוחדת על כך למפקח העבודה האזורי, תוך 10 ימים מיום מתן חוות דעתו של הרופא המורשה הבודק, ובה פרטים אלה: שם העובד, גילו, מקום העבודה או המפעל, משך תקופת עבודתו ברעש מזיק, תוצאות הבדיקה הרפואית ומסקנות.

הודעה למפקח על אי-

(ב) קיבל מפקח עבודה אזורי הודעה בהתאם לתקנת משנה (א) —

(1) ישלח למעביד התראה בדואר רשום ובה פירוט חובותיו בענין איסור העסקת העובד; העתק ההתראה ישלח ללשכת שירות התעסוקה, למוסד לביטוח לאומי, לנציגות העובדים המייצגת את העובד ולשירות הרפואי המוסמך;

(2) יבדוק את הנסיבות שגרמו לחשיפת יתר לרעש מזיק וידרוש תיקון הליקויים בהתאם לצורך.

(ג) לא יוחזר עובד, כאמור, לעבודה ברעש מזיק, אלא אם כן עבר בדיקה רפואית נוספת בידי רופא מורשה ואושר מחדש להמשיך לעבוד ברעש מזיק.

13. מעביד שקיבל התראה, כאמור בתקנה 12 יחדל להעביד את העובד כעובד ברעש מזיק תוך שבוע מיום קבלת ההתראה לגביו, בהתאם להוראות שקיבל ממפקח עבודה אזורי.

14. לא יתחילו במקום עבודה או במפעל לעבוד ברעש מזיק, אלא אם כן נמסרה על כך הודעה מוקדמת בכתב, חודש מראש לפחות, למפקח עבודה אזורי.

14א. ראה מפקח עבודה אזורי, בעקבות בדיקה סביבתית של מפלס הרעש במקום עבודה שמבוצעים בו עבודה או תהליכי עבודה מן הנקובים בתוספת הראשונה, כי העובדים אינם חשופים עוד לרעש מזיק, רשאי הוא לפטור אותו מקום עבודה מתחולת התקנות, כולן או מקצתן, ורשאי הוא לעשות כן לתקופה קצובה, במגבלות ובתנאים אשר יורה.

15. במקום עבודה או במפעל אשר בו עובדים ברעש מזיק לפני תחילתן של תקנות אלה, ישלח המעביד, על אף האמור בתקנה 14, הודעה על כך למפקח עבודה אזורי, תוך חודש ימים מיום תחילתן של תקנות אלה.

16. תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.

תוספת ראשונה

(תקנה 1)

העבודות או תהליכי העבודה שהעובד בהם נחשב כעובד ברעש מזיק:

- (1) חציבה, פיצוץ, גריסה וטחינה;
- (2) ניפוט, טוויה, שזירה ואריגה מכניים;
- (3) ניסור, השחזה וליטוש מכניים;
- (4) נגרות מכנית;
- (5) מסגרות ופחות, לרבות סימרוך וחיתוך מתכות בגזים;
- (6) הפעלת ציוד מכני הנדסי וטרקטורים ללא תא מפעיל סגור;
- (7) הפעלת פטישים פנוימטיים;
- (8) ניקוי עם או התזה בעזרת אויר דחוס;
- (9) הפעלת מכבשים, למעט מכבשים הידראולים;
- (10) הפעלת מלגזות בדיזל או בגז, ללא תא מפעיל סגור;
- (11) הסקת דודי קיטור בדלק נוזלי;
- (12) הפעלת מדחסי אויר;
- (13) הפעלת טורבינות וגנרטורים, מכסחות דשא, חרמשים ממונעים ומשורי שרשרת המונעים באמצעות מנוע של שריפה פנימית.

תוספת שניה

(תקנה 2)

טבלה 1

חשיפה משוקללת מרבית מותרת לרעש מתמשך והתקפי

איסור העבודה אחר קבלת התראה

חובת הודעה על עבודה ברעש מזיק

פטור תק' תש"ס-2000

הוראת מעבר

תחילה

תק' תש"ס-2000

תק' תש"ס-2000

תק' תש"ס-2000

תק' תש"ס-2000

תק' תש"ס-2000

תק' תש"ס-2000

תק' תשנ"ה-1995

תק' תש"ס-2000

משך החשיפה המרבי	מפלס הרעש, דציבל dB(A)-(A)
שעות	
24	80
16	82
8	85
4	88
2	91
1	94
דקות	
30	97
15	100
7.5	103
3.75	106
1.88	109
0.94	112
..... 0.5	*115

* חשיפה לרעש משוקלל שמפלסו מעל 115 dB(A) אסורה.

תק' תשנ"ה-1995 תק'
 תש"ס-2000

איור מס' 1
 חשיפה משוקללת מרבית מותרת לרעש מתמשך והתקפי(*)

טבלה 2
 חשיפה מרבית מותרת לרעש התקפי

מספר ההתקפים המרבי המותר של רעש התקפי ביום עבודה בן 8 שעות	מפלס הרעש, דציבל**
100	***140
1,000	130
10,000	120

** כפי שנמדד ב-dB(L) במד-רעש מכוויל המכוון למצב "PEAK".

*** חשיפה למפלס רעש התקפי העולה על 140 dB(L) אסורה.

תק' תשנ"ה-1995

איור מס' 2
 מספר ההתקפים המרבי המותר של רעש התקפי ליום עבודה בן 8 שעות(*)

תוספת שלישית

(תקנה 9)

פרטי רישום בפנקס בריאות

(1) מדור לזיהוי העובד (לרישום על ידי השירות הרפואי המוסמך):

- (א) שם המשפחה ושם פרטי ;
 (ב) שם האב ;
 (ג) מספר הזהות ;
 (ד) תאריך לידה ;
 (ה) שם השירות הרפואי המוסמך שהוציא את הפנקס ;
 (ו) תאריך הוצאת הפנקס.

 (*) הושמט מן המהדורה.

- (2) מדור המעבידים (לרישום בידי כל מעביד) :
 (א) שם המעביד ומקום המפעל ;
 (ב) תיאור עבודת העובד, ואם הועבר לעבודה חדשה שאינה ארעית, תיאור עבודה זו וכן תאריך תחילת כל עבודה כאמור ;
 (ג) תאריך סיום העבודה שנרשמה בהתאם לפסקה (ב) ;
 (ד) חתימת המעביד והחותמת שלו.
 (3) מדור הבדיקות הרפואיות (לרישום על ידי השירות הרפואי המוסמך) :
 (א) תאריך כל בדיקה ומטרתה, תוך ציון אם היא בדיקה ראשונית או חוזרת ;
 (ב) האם נתגלה ממצא רפואי במבחנים ובבדיקות שנערכו ;
 (ג) האם נתגלתה מחלת מקצוע או השפעה אחרת על בריאות העובד ;
 (ד) אישור השירות הרפואי שהעובד מתאים להתחיל או להמשיך בעבודה שלשמה הוא נבדק, או שאינו מתאים לכך ;
 (ה) קביעת מועד לבדיקה החוזרת הבאה, לרבות מועד שהוקדם ;
 (ו) שם השירות הרפואי המוסמך ;
 (ז) שם הרופא המורשה הבודק וחתימתו.

אהרון אוזן
 שר העבודה והרווחה

י"א באייר תשמ"ד (13 במאי 1984)

תקנות הבטיחות בעבודה (איסור עבודה בחמרים מסרטנים מסויימים), תשמ"ה-1984⁽³⁵⁾

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 173 ו-216 לפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], תש"ל-1970, אני מתקין תקנות אלה :

1. בתקנות אלה, "עבודה" - ייצור, שימוש, עיבוד, טיפול, טילטול, אחסון, סידור, הרכבה, תיקון, ציפוי, פירוק, חידוש, ניקוי, הובלה, הולכה, שינוע, העברה ממקום למקום, מילוי, הרקה, העמסה, פריקה או עבודת אחזקה. הגדרה
2. לא יבצע אדם עבודה ולא ירשה לאחר לבצעה בחומר מן החמרים הנקובים בתוספת אלא אם כן קיבל היתר לכך מאת מפקח עבודה אזורי. איסור עבודה בחמרים שבתוספת
3. תחילתן של תקנות אלה חודש מיום פרסומן. תחילה
4. על אף האמור בתקנה 3, מקום עבודה שערכ תחילתן של תקנות אלה נהגו לעבוד בו בחמרים האסורים לפי תקנה 2, ידאג המחזיק בו או המנהל אותו כי תוך שלושה חדשים מיום תחילתן של תקנות אלה לא תבוצע בו עוד כל עבודה כאמור. הוראת מעבר

תוספת

(תקנה 2)

תק' תשס"ב-2002

נוסח מלא ומעודכן

1.	4 - Aminodiphenyl	4 - אמינודיפניל	1.
2.	Bis (chloromethyl) ether	ביס (כלורומתיל) אתר	2.
3.	Benzidine (4.4 Biphenylamine)	בנזידין (4.4 ביפנילאמין)	3.
4.	Betha Naphtylamine	בתה - נפתילאמין	4.
5.	Mustard Gas	גז חרדל	5.
	(Dichloroethyl sulfide)	(דיכלורואתיל סולפיד)	
6.	Chloromethyl methyl ether	כלורומתיל מתיל אתר	6.
7.	Chlornaphazine (N.N. Bis	כלורנפזין (נ. נ. - ביס	7.
	(chloroethyl - 2 - naphthylamine	(כלורואתיל) - 2 - נפתילאמין)	

(35) פורסמו ק"ת תשמ"ה מס' 4739 מיום 23.12.1984 עמ' 415.
תוקנו ק"ת תשס"ב מס' 6162 מיום 24.4.2002 עמ' 616 — תק' תשס"ב-2002.

8.	4 - Nitrodiphenyl	4 - ניטרודיפניל	8.	
9.	ERIONITE (ZEOLITE)	אריוניט (זאוליט)	9.	תק' תשס"ב-2002
10.	2, 3, 7, 8 TETRACHLORO	8, 7, 3, 2 - טטראכלורו	10.	תק' תשס"ב-2002
	DIBENZO PARA DIOXIN	דיבנזו פארא דיוקסין		
11.	ASBESTOS (AMOSITE AND	אסבסט מסוג אמוסייט	11.	תק' תשס"ב-2002
	CROCIDOLITE)	וקרוסידוליט		
12.	TALC CONTAINING	טלק המכיל סיבי אסבסט	12.	תק' תשס"ב-2002
	ASBESTOS FIBERS			
13.	METHYLCHOLANTHRENE	מתיל כולאנטרן	13.	תק' תשס"ב-2002
14.	כל תכשיר לשימור או לחיסון עץ המכיל זרניך (ארסן) אנאורגני או כרום שש ערכי או שניהם.		14.	תק' תשס"ב-2002*
15.	כל סגסוגת של מתכת לשימוש במעבדות לטכנאות שיניים המכילה בריליום.		15.	תק' תשס"ב-2002*
16.	צורן דו- חמצני גבישי, שתכולתו במשקל עולה על 3%, בתהליך של ניקוי בהתזת חול.		16.	תק' תשס"ב-2002

י"א בכסלו תשמ"ה (5 בדצמבר 1984) משה קצב
שר העבודה והרווחה

* תחילתם של פרטים 14 ו-15 לתק' תשס"ב-2002, שישה חודשים מיום פרסומם.